Profil sieci kanalizacji sanit. grawit.

Otwór nr 3
warstwy : 0,0 - 0,6 Gl (PdH) - Gleba, piasek drobnoziarnicty humusowy
0,6-1,1 Pd - piasek drobnoziarnisty brązowy
1,1-1,6 Pd - piasek drobnoziarnisty, żółty
1,6-2,2 Pd - piasek drobnoziarnisty,jasno-żółty
1,6 zwierciadło wody (sączenie wody)

Otwór nr 18
warstwy : 0,0 - 0,5 Gl (PdH+Cg) - Gleba, piasek drobnoziarnicty humusowy z domieszką gruzu ceglastego
0,5-2,0 Pg+KO - piasek gliniasty z dom. Otoczaków szary
2,0-2,5 Gpr Pg+KO - Glina piaszczysta na granicy piasaku gliniastego z dom. Otoczaków szara
2,5-3,5 Pr+Ż - piasek gruboziarnisty z dom. Żwiru żółto-szary
2,5 zwierciadło wody (sączenie wody)

Otwór nr 8
warstwy : 0,0 - 0,6 Nn (Pd + Cg) - Nasyp niebudowalny (piasek drobnoziarnicty, cegła)
0,6-1,2 Pd - piasek drobnoziarnisty, ciemno szaro-brązowy
1,2-1,7 Pd - piasek drobnoziarnisty, żółty
1,7-3,0 Pd - piasek drobnoziarnisty, żółty
1,7 zwierciadło wody (sączenie wody)

1:500 1.100

Poziom porównawczy 2,00 m n.p.m.

| | | |