

Główczyce, dnia 15 maja 2015r.

PP.6220.4.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Główczyce dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków w miejscowościach: Cecenowo, Wolinia, Poblocie z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Dargolezie, gmina Główczyce”, oraz po zasięgnięciu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO-4240.500.2014.AJA.3 z dnia 16.01.2015r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku opinia znak: O.ISZNS/4711/50/14//4965 z dnia 01.12.2014r.

orzekam

1. **Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:** na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków w miejscowościach: Cecenowo, Wolinia, Poblocie z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Dargolezie gmina Główczyce”.
2. **Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.**

Uzasadnienie

Dnia 21 października 2014r. wpłynął wniosek Gminy Główczyce dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków w miejscowościach: Cecenowo, Wolinia, Poblocie w gminie Główczyce” wraz z załącznikami wymienionymi w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3, 6 i ust. 1b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu”.

Wniosek został wpisany do publicznie dostępnego wykazu danych na stronie www.ekokarty.pl - karta pod numerem 18/X/14.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zmianą Dz. U. z 2013r. poz. 817), przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z: z § 3, ust. 1 pkt 79, *sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków, posiada status przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko.*

W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji” jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 i 1a w/w ustawy.

Za zgodność z oryginałem

- stwierdzam -

mgr inż. Eleanora Maria Puzo

Nr upr. ZAP/0223/PWOS/10 1

Uprawnienie budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust.1 i 1a w/w ustawy.

Stosownie do treści art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy „o udostępnianiu” realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1.

W myśl przywołanych wyżej przepisów oraz art.64 ust 1 ustawy „o udostępnianiu” obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art.63 ust.1,
- po zasięgnięciu opinii:

- 1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
- 2) organu Inspekcji Sanitarnej o którym mowa w art.78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 1-3, 10,11 i 13 oraz 15-17.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Główny.

Działając na podstawie art.64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji Wójt Gminy Główny pismem znak PP.6220.4.2014 z dnia 23 października 2014r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i pismem znak PP.6220.4.2014 z dnia października 2014r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w celu zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia przeprowadzenia oceny, określenie zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w opinii znak: O.I.SZNS/4711/50/14/4965 z dnia 15.12.2014r. wyraził stanowisko, iż uznaje za zbędną potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak: RDOŚ-Gd-WOO-4240.500.2014.AJA.3 z dnia 16.01.2015r. stwierdził brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków w miejscowościach: Cecenowo, Wolinia, Pobłocie w gminie Główny”.

Wójt Gminy Główny szczegółowo dokonał analizy uwarunkowań zawartych w art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu przeanalizował informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uzupełnieniach do karty informacyjnej oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wydaną postanowieniem znak: RDOŚ-Gd-WOO-4240.500.2014.AJA. 3 z dnia 16.01.2015r.

i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku O.I.SZNS/4711/50/14/4965 z dnia 15.12.2014r. stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzając jak wyżej, organ szczególnie wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia - przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o całkowitej długości ok.19.5 km oraz pompowni ścieków w miejscowościach Cecenowo, Wolinia, Pobłocie w gminie Główny. Poprzez sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej we wsi Szczypkowie oraz budowa nowej sieci

Za zgodność z oryginałem

- stwierdzam -

2

mgr inż. Zdzisława Maria Puzo

Nr upr. ZAP/0223/PWOS/10

Uprawnienie budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

kanalizacyjnej grawitacyjno- tłocznej ścieki odprowadzane będą z miejscowości Cecenowo i Poblocie do miejscowości Wolinia, dalej do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dargoleza. Ścieki trafiać będą do istniejącej oczyszczalni w miejscowości w miejscowości Stowięcino. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur PCV oraz PEHD, metodą wykopu otwartego oraz bezwykopową. W ramach realizacji panuje się budowę 5 szczelnych pompowni (tłoczni) ścieków, wyposażonych w system monitoringu. Projektowana sieć odprowadzać będzie ciężki sprzęt: koparki, dźwigi, spycharki, wiertnice. Na terenach otwartych (pola, łąki, ugory itp.) w trakcie realizacji inwestycji wykonany będzie pas montażowy o szerokości ok. 6 m. w tym ok. 4 m wykorzystany będzie jako pas komunikacyjny. Szerokość pasa pozwoli również na selektywne odłożenie humusu i gruntu z wykopów. Na terenach leśnych szerokość pasa ograniczona będzie do ok. 4m, w tym ok. 2,5 m stanowić będzie pas komunikacyjny. Po zakończeniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia - przedmiotowe przedsięwzięcie swoim zasięgiem obejmuje teren działek o nr:

Obręb Wolinia:

1; 2 ; 3/1 ; 3/2 ; 3/3 ; 4; 5 ; 6/1 ; 6/2 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10; 11; 12 ; 13; 14/1; 14/2; 15; 16; 17/1; 17/2; 17/21; 18 ; 19/ 1; 19/2; 20; 20/1; 20/2; 21; 22; 23; 24 ; 25; 27/4; 28; 29; 48 ; 49/2; 49/3; 49/4; 49/5; 49/6; 49/7; 50; 59/2; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 70/1; 71; 72; 72/1; 75/1; 75/2; 75/3; 76 ; 77; 80/2; 80/4; 80/5; 80/7; 80/8; 81 ; 80/3; 82/9; 82/11; 82/12; 82/14; 82/15; 82/17; 82/18; 82/19; 82/2; 82/3; 82/4; 82/5; 82/6; 82/7; 82/20; 83; 83/10; 83/11; 83/12; 83/13; 83/2; 83/8; 83/9; 84 ; 85/10; 85/11; 85/12; 85/13; 85/15; 85/16; 85/16; 85/17; 85/18; 85/21; 85/24; 85/27; 85/25; 85/3; 85/3; 85/5; 85/5; 85/7; 85/8; 85/9; 86; 87/1; 87/6; 87/11; 87/12; 87/13; 87/14; 87/16; 87/17; 87/18; 87/19; 87/20; 87/2; 87/2; 87/10; 87/21; 87/22; 87/3; 87/4; 87/5; 87/6; 87/7; 87/9; 89; 102; 103;

Obręb Dargoleza:

28; 26; 1; 25; 27/1; 30/2; 27/3; 27/4; 27/3; 27/1; 30/2; 30/1; 30/4; 30/7; 25; 2 29/2; 6/3; 8/2; 15; 16, 6/2; 5;

Obręb Wolinia Leśnictwo:

2; 70 , 63/1 , 101, 104, 62 , 68, 75/1 , 87 , 94/3 , 75/2 , 80/1 , 7 , 9 , 102 , 72 , 71 , 89; 5; 4; 1/8; 1/7; 3/7; 3/5; 3/6; 3/ 4 ;

Obręb Poblocie:

36/2; 37; 141/1; 148/3; 148/5; 148/6;
148/7; 150; 206/11; 208/1; 208/2; 208/3; 209/1; 209/2; 209/3; 210; 211; 212/1; 212/2; 212/3 ; 213/1; 213/2; 215/1; 215/2; 214; 216; 217; 218; 219; 220/1; 220/3; 220/4; 221; 222; 224; 223; 229 ; 230/2; 230/1; 231; 232/1; 232/2; 233; 234; 235; 236; 237 ; 238 ; 239/1; 239/2; 240; 241/1; 41/2; 242; 243; 244 ; 245; 246/1; 246/2; 247; 248/1; 248/2; 249; 250; 257; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 272/3; 272/4; 272/5; 267; 274/1; 274/2; 274/3; 74/6; 275; 278; 279; 280/1; 280/2; 280/3; 281/1; 281/2; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 93/1; 293/2; 294; 295; 296; 297; 298/1; 298/2; 298/3; 299; 300/1; 300/2; 300/3; 301/1; 301/2; 302/1; 303; 304; 305; 306; 307/1; 307/2; 308; 309/1; 309/2; 310/1 ; 310/2; 311 ; 312 ; 313 ; 314 ; 315 ; 316; 317/1; 317/2 ; 317/3; 318/1 ; 319 ; 320; 321; 368; 344; 369/2; 369/3 ; 369/4; 370; 371 ; 372 ; 373; 374; 375; 376/1; 376/3; 376/4; 377; 378; 379/1; 379/2; 380; 381; 382; 383; 384 ; 385; 386; 387/1; 387/2; 388/1; 388/2; 389; 390/1 ; 390/2; 390/4; 390/3 ; 390/4; 391; 392/2; 392/1; 393; 394; 395; 396; 397/1; 397/2; 398; 399; 400; 401/1; 401/2; 401/3; 402; 403/1; 406; 405/1; 405/2; 407/1; 407/2; 407/3; 408; 409/1; 409/2; 410; 412/1; 412/2; 413/1; 414; 415; 416; 417; 418/1; 418/2; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 441; 442; 462 ; 463/1; 463/2; 463/3; 464; 465/1; 465/3; 465/4; 465/5; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 474; 481/1; 481/2; 482/1; 482/2; 482/3 ; 483/2; 483/3 ; 483/4; 83/5; 483/6; 483/7; 483/8; 484/1; 484/2; 485/1; 485/2; 497; 498/1; 498/2; 499; 500 ; 501/1;

Za zgodność z oryginałem

- stwierdzam -

3

mgr inż. Eleonora Maria Puzo

Nr upr. ZAP/0223/PWOS/10

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

501/2; 502; 503 ;504; 505; 506; 507; 505/5; 508/7; 508/6; 509 ; 510; 514; 513; 512; 511; 517; 519; 521; 522; 523 ; 524/1; 524/2; 524/3; 524/4; 524/5; 525; 526; 527; 528; 529 ;530/1 ; 530/2; 530/3; 531/2; 531/3; 531/10; 531/11; 531/12; 531/13; 531/14 ; 531/15; 531/16 ; 531/17 ;531/19; 531/20; 531/21; 531/22; 531/3; 531/4; 531/6; 531/8;531/9; 532 ; 533; 534 ; 535 ; 536 ; 537; 538/1; 538/2; 538/3; 539; 540 ;541; 544; 545; 546; 547/1; 547/3; 547/4 ; 547/5 ; 547/6 ; 547/7 ; 547/9; 547/10; 548/1; 548/2 ; 548/3 ;548/4 ;548/5; 548/6; 549/1; 549/2; 550; 551; 552; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 563; 564; 565/3; 565/5;565/6; 566; 567; 568; 569; 580; 588/1; 589; 590 591/1; 591/2; 591/3;591/4;592;

Obręb Cecenowo:

1; 2 ; 3; 4 ; 5; 6 ;7 ; 8 ; 9 ; 10;11;12; 13/1;13/2; 14; 15; 6; 17/1; 17/2;17/3;17/4;17/5;18; 19/2; 19/3;19/4;19/1;20/1;20/2;20/2;21; 22; 23; 24; 25 ; 26/1;26/2;26/3;27/1; 27/2;28; 29 ; 30/1; 30/2;30/3; 31; 33 ; 34/2 ; 34/4;34/5;35/1;35/4;35/5; 36/1;37/1;37/2;38; 39 ; 40/1;40/2;41/1;41/2;41/2;43/1;43/2;44;45;46;47;48;49;50/1;50/2; 50/3; 50/4; 52; 53;54; 55/1; 55/2;55/3;55/4;55/5;56;57;58;59;60;61;62/1;62/1;62/2;62/2;62/3;62/4;62/5;63/1;63/2;63/3;63 /4;63/4;64/1;64/2;64/2;65;66;67;68;69;70;71;72;74/1;74/1;74/2; 75; 76;79; 91/3; 91/6; 91/7; 141/2;146;147;148;149;150;151;152;170;210;213/1;213/3;213/4;213/5; 213/6; 213/7; 213/8; 213/9;213/10;213/11;213/12;213/14;213/17;213/18;213/19;213/20;213/31;213/33;213/35;21; 3/36 ; 213/38; 214/2 ;215;216; 218; 219/1 ;219/2; 219/7; 220/4 ;220/2;220/7; 220/6 ; 220/5 ; 220/9;220/12;220/13;221; 222; 224; 227;229 ;223;225;226/3 ;226/4;226/5; 226/6; 226/1; 227; 228/1; 230; 231/1;231/3;231/4 ;231/5;231/6;231/7;231/8;231/9; 231/10; 231/11; 231/18; 231/19; 231/20; 232/1; 232/2 ;232/3;233;234;255/1;255/2;255/3;255/4;255/5;256/1; 256/2; 256/3; 257/1; 257/2;258/1;258/2;258/3;258/4;259;264;271/1;271/2;371;373;372;

Obręb Rzuszcze:

347; 348.

Przedsięwzięcie będzie realizowane wzdłuż pasów drogowych, terenów gminnych oraz prywatnych, nieużytków i łąk. Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 11, który obejmuje zlewnie Słupi, Łupawy i Łeby.

Celem środowiskowym dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) jest:

- utrzymanie / osiągnięcie dobrego stanu/potencjału ekologicznego wód bądź utrzymanie bardzo dobrego stanu/potencjału ekologicznego wód ;
- utrzymanie/osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód.

Celem środowiskowym dla JCWPd jest:

- utrzymanie/osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód,
- utrzymanie osiągnięcie dobrego stanu ilościowego wód.

Mając na uwadze skalę, rodzaj przedsięwzięcia oraz przedstawione poniżej rozwiązania chroniące środowisko, nie ma podstaw przypuszczać, aby przedmiotowe przedsięwzięcie znacząco wpłynęło na stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz wód podziemnych (JCWPd) oraz uniemożliwiło osiągnięcie celów Środowiskowych zawartych w Planie Gospodarowania Wodami w Obszarze Dorzecza Wisły.

Inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliższe położonymi obszarami Natura 2000 są:

- ok. 3,2 km na północny - zachód: Bagna Izbiickiem PLH220001;
- ok. 80 m na południe: Torfowisko Pobłockie PLH0042;
- ok. 4,0 km na północ: Ostoja Słowińska PLH 220023;
- ok. 1,4 km na północny wschód: Górski Las PLH220045;
- ok. 3,9 km na północny wschód: Łebskie Bagna PLH 220040;
- ok. 7,4 km na północny zachód: Pobrzeże Słowińskie PLB220003;
- ok. 3,3 km na północ: Pobrzeże Słowińskie PLB220003;

Za zgodność z oryginałem
świadczam - 4
mgr inż. Eleonora Maria Puzo
Nr upraw. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych

Inne najbliższe położone obszary chronione objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.627 z późn.zm.) to:

- ok. 4,0 km na północ Słowiński Park Narodowy;
- ok. 80 m na południe: rezerwat przyrody Torfowisko PoblOCKie
- ok. 0.7 km na południowy wschód: rezerwat przyrody „Jałowce”;
- ok. 2,8 km na północ: rezerwat przyrody „Bagna Izbickie”;
- ok. 1,4 km na północny wschód: rezerwat przyrody „Górowski Las”;
- ok. 3,8 km na północny wschód: rezerwat przyrody „Nowe Wicko”;
- ok. 3,9 km na południowy wschód: rezerwat przyrody „Łebskie Bagno”;
- ok. 5,2 km na północny wschód: rezerwat przyrody „Czarne Bagno”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami występowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk cennych gatunków, objętych ochroną.

Położenie przedmiotowej inwestycji poza granicami obszarów sieci Natura 2000, poza zasięgiem siedlisk przyrodniczych, na terenie przekształconym antropogenicznie wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych.

3. Rodzaj i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy zastosowaniu rozwiązań chronionych środowisko:

Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacji o przedsięwzięciu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji przewiduje się zastosowanie szeregu rozwiązań chronionych środowisko, m.in. prace budowlane prowadzone będą przy użyciu maszyn znajdujących się w dobrym stanie technicznym, na czas postoju silniki maszyn będą wyłączane, przed wykonaniem wykopów ziemia urodzajna zostanie zebrana i oddzielona od partii gruntów zalegających poniżej. Po zasypaniu wykopów humus zostanie rozplantowany, odpady gromadzone będą selektywnie. Wylot wentylacji komory pompowni uzbrojony będzie w filtr powietrza wyposażony w wymienny (co 1 rok) wkład z węgla kamiennego. Na etapie eksploatacji jedynym źródłem oddziaływania mogą być pompy i emitowany przez nie hałas, jednakże z uwagi na fakt iż urządzenia te planuje się zlokalizować w konstrukcjach podziemnych, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego.

Realizacja przedsięwzięcia poprawi stan wód powierzchniowych i podziemnych poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na analizowanym terenie.

W opinii organu planowania inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na odległość od obszarów Natura 2000 planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000.

Lokalizacja inwestycji wyklucza również wpływ przedsięwzięcia na warunki ekologiczne ostoje. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.

Ponadto z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, oraz przy uwzględnieniu lokalnego charakteru inwestycji oraz jej lokalizacji przedsięwzięcia nie naruszy przepisów w tym zakresie.

Rodzaj, lokalizacja przedsięwzięcia, oddalona od granic Państwa, wyklucza możliwość oddziaływania transgranicznego zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę, brak negatywnego wpływu inwestycji na zdrowie i życie ludzi oraz poszczególne elementy środowiska, Wójt Gminy Główny wydał w dniu

Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam -
mgr inż. Eleonora Maria Puzo
Nr. prot. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

2.02.2015 r. postanowienie znak PP.6220.4.2014 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia. Informacja o postanowieniu została podana w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie www.ekokarty.pl karta nr 6/X/15.

Obwieszczeniem znak PP.6220.4.2014 z dnia 4 lutego 2015r. Wójt Gminy zawiadomił strony o wydanym postanowieniu i umożliwił stronom przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego od stron postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Po dokonaniu analizy dokumentów w sprawie nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na zdrowie i życie ludzi oraz poszczególne elementy środowiska, w związku z tym nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostaje podana w publicznie dostępnym wykazie danych (www.ekokarty.pl).

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Głównyce w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1i 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2.Strony postępowania zgodnie z Kpa

3.Tablice ogłoszeń urzędu Gminy w Głównycach , sołectw Wolinia; Dargoleza; Pobłocie ; Cecenowo; Rzuszcze

4. A/a

Do wiadomości:

1.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

Wolne od opłaty skarbowej . zgodnie z Art.7, pkt.3, Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r (tj. Dz.U z 2012r. poz. 1282)

Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam -
mgr inż. Eleanora Maria Pućo
Nr upr. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych

19.11.2015

Załącznik do decyzji znak PP.6220.4.2014 z dnia 15 maja 2015r.

Charakterystyka przedsięwzięcia
pn „ budowa pompowni (tłoczni) ścieków dla miejscowości : Cecenowo, Wolinia,
Poblocie gm. Główny.

1. Rodzaj , skala i usytuowanie przedsięwzięcia

1.1 Rodzaj przedsięwzięcia :

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanit. wraz z budową pompowni (tłoczni) ścieków w miejscowości **Cecenowo, Wolinia, Poblocie gm. Główny**. Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami wraz z likwidacją lokalnego systemu oczyszczania ścieków i zbiorników bezodpływowych w tych miejscowościach i budową pompowni (tłoczni), pompowni przydomowych z w celu odprowadzenia ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w miejscowości **Dargoleza**.

1.2 Skala i usytuowanie przedsięwzięcia :

Teren objęty przedsięwzięciem pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni (tłoczni) ścieków sanit. i przyłączy wodociągowych do pompowni. Zakres : sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych i niemieskalnych w miejscowościach **Cecenowo, Wolinia, Poblocie gm. Główny** . Opracowany projekt budowlany ma zapewnić podłączenie budynków obszaru objętego inwestycją do istniejącej sieci kanalizacji sanit. odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków. Włączenie projektowanego rurociągu sanitarnego przewidziano do istniejącej studzienki w m. Dargoleza. Z uwagi znaczne odległości i ukształtowanie terenu (brak możliwości odprowadzenia ścieków w układzie grawitacyjnym) zastosowano system sieci kanalizacji tłocznej pomiędzy miejscowościami jak również dla części pojedynczych budynków mieszkalnych znacznie oddalonych od centrum tych miejscowości. Lokalizację przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. Jako rozwiązanie wariantowe przyjęto montaż dla tych budynków mieszkalnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zarówno koszty inwestycyjne jak i eksploatacyjne będą niższe przy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków dla znacznie oddalonych pojedynczych budynków mieszkalnych.

Lokalizacja projektowanej tłoczni ścieków :

- Tłocznia główna T-1, T-2 projektowana w m. Cecenowo
- Tłocznia główna T-3 projektowana w m. Wolinia przy drodze gminnej
- Tłocznia główna T-4, T-5 projektowana w m. Poblocie przy drodze gminnej

a) od obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Od wsi **Cecenowo** na północny- wschód znajduje się rzeka **Łeba**, w odległości ok. 1,5 km w linii prostej.

Na północ od miejscowości **Poblocie** znajduje się jezioro **Łebsko** w odległości ok. 7,3 km.

Odległość **Poblocie** do rzeki **Skórzynka** w linii prostej wynosi ok. 4,6 km, zaś do rzeki

Pustunki ok. 10,3 km. **Poblocie** leży na wschód od rzek **Skórzynki i Pustynki** .

Miejscowość **Cecenowo** leży na południe od morza Bałtyckiego w odległości ok.13, 8 m.

Nie występuje negatywny wpływ przedsięwzięcia na obszary wodne, szczególnie pobliskie rowy melioracyjne, rzeki, jeziora. Likwidacja oczyszczalni ścieków w m. **Poblocie gm. Główny** której stan techniczny nie gwarantuje szczelności systemu, i może powodować przedostanie się ścieków sanit. do pobliskich cieków wodnych jest korzystne dla tych obszarów wodnych. Likwidacja lokalnej oczyszczalni ścieków zapewni ochronę rowów

Za zgodność z oryginałem
-świadczam- 1
mgr inż. **Ciechomura Włódzisław**
Nr upraw. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

melioracyjnych, wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawi warunki otoczenia w pobliżu samej oczyszczalni. Planowane przedsięwzięcie będzie miało zatem pozytywny wpływ na obszar objęty przedsięwzięciem. Im szybciej będzie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanit. z budową pompowni (tłoczn) ścieków w miejsce zbiorników bezodpływowych i lokalnej oczyszczalni tym szybciej będziemy chronić wody powierzchniowe występujące w tym rejonie.

b) od obszarów objętych ochroną w tym stref ochronnych ujęć wód obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych

Na obszarze objętym przedsięwzięciem nie występują strefy ochronne ujęć wód ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Nie występuje zatem negatywny wpływ przedsięwzięcia na obszary objęte ochroną w tym stref ochronnych ujęć wód obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych

c) obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Cecenowo położone jest na płaskim, rozległym terenie Pradoliny rzeki Łeby. Wieś posiada układ wielodrożnicowy. W układzie wyodrębniają się rozdzielone drogą wojewódzką (nr 213) zespół pałacowo –parkowy i wieś powstała w pierwszej połowie XX wieku.

Wolinia (Wollin) – stara wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Główny na pograniczu pradoliny Łeby, Wolinia znajduje się za wschód od miejscowości Główny w odległości ok. 11,5 km. Wolinia leży ok. 2,7 km od drogi wojewódzkiej 213. Wieś ma charakter ulicówki. Założenie pałacowo –parkowe znajduje się w centralnej części wsi. Park pałacowy dochodzi do głównej drogi prowadzącej przez wieś. Pałac oraz zabudowania gospodarcze znajdują się na wyniesieniu. Teren wsi zagospodarowany jest dosyć ekstensywnie. Działki, szczególnie w północnej części Wolini usytuowane są szerszym bokiem do ulicy. Bardziej intensywnie zagospodarowana jest południowa część wsi, gdzie mieszczą się wielorodzinne domy budowane wspólnie.

Pobłocie- wieś należy do jednej z największych w gminie Główny. Leży na wschód od miejscowości Główny , w odległości ok. 9,1 km. Zabudowania wsi zajmują znaczny obszar, zlokalizowane są wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 i odbiegającej od niej drogi prowadzącej do miejscowości Gatka. Zabudowa wzdłuż drogi wojewódzkiej zlokalizowana jest w sposób ekstensywny, szczególnie we wschodniej części wsi. Występuje tu kilka zagród, zabudowa wielorodzinna oraz otoczony parkiem zespół pałacowy -użytkowany na potrzeby usług oświaty. Zabudowa przy drodze prowadzącej do Gatki zlokalizowana jest intensywnie, działki siedliskowe mają kształt wydłużonych prostokątów, przylegających krótszym bokiem do ulicy. Kilka siedlisk znajduje się przy drodze prowadzącej do Wolini i Dargolezy oraz przy gruntowej drodze prowadzącej do dawnego PGR-u Następowo. Ekstensywne zagospodarowanie terenów wzdłuż drogi wojewódzkiej spowodowało rozprzestrzenienie się zabudowy i połączenie wsi Pobłocie i Rzuszcze. Ze względu na zachowane cenne układy ruralistyczne oraz obiekty zabudowy wiejskiej centralny obszar wsi Pobłocie został objęty ochroną w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Wyznaczona strefa chronionego krajobrazu kulturowego chroni układ drożny oraz układ ruralistyczny.

Obiekty i obszary prawnie chronione - wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego – zakres objęty inwestycją

wieś	obiekt	nr decyzji	data wpisu do rejestru
Cecenowo	pałac - murowany, XVII - XIX w. park pałacowy - drzewostan pomnikowy, koniec XVII w.	A - 25	02.02.1961 r.

Za zgodność z oryginałem

- stwierdzam -

2

mgr inż. Ewelina Maria Puzo

Nr Upr. ZAP/0223/PWOS/10

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,

wentylacyjnych, sanitarnych i klimatycznych

	Kościół - neogotyck, 1867/68	A - 316	08.10.1993 r.
Wolinia	Pałac - murowany, połowa XVIII w. park pałacowy - drzewostan pomnikowy bardzo wartościowy	A - 188	25.05.1960 r.

Teren planowanej inwestycji nie narusza istnienia stref ochronnych stanowisk archeologicznych, jednakże leży w strefie ochrony ekspozycji zespołów zabudowy historycznej z ograniczeniami gabarytów zabudowy. Planowana inwestycja nie narusza zabudowy historycznej. Nie występuje negatywny wpływ przedsięwzięcia na obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej ma na celu rozwiązanie problemu niekontrolowanych zrzutów zanieczyszczeń płynnych bezpośrednio do rzek, jezior, stawów, rowów lub gruntów.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie wykorzystania i pokryciu szatą roślinną.

2.1 Powierzchnia terenu objętego inwestycją ok. 3,2 ha.

2.2 Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu : pasy drogowe, droga wojewódzka, drogi gminne, tereny gminne i prywatne oraz pola uprawne i nieużytki, łąki

2.3 Pokrycie szatą roślinną : nie występują na tym terenie drzewa ani krzewy (teren istniejących dróg i pasów drogowych)

2.4 Powierzchnia terenu zajmowana na czas budowy 4,7 ha

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi konieczność usunięcia drzew i krzewów, zatem nie przewiduje się inwentaryzacji drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia.

3. Rodzaj technologii :

3.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje się kanalizację sanitarną z rur PVC-U szereg SDR34 (S16.7) SN8 DN 160, 200. Łączenie rur kielichowych na uszczelkę montowaną w rurze podczas cyklu produkcyjnego. System uszczelniający rury wg normy PN-EN 681-2 w klasie 60. Połączenie daje gwarancję szczelności w całym okresie użytkowania nawet przy ugięciu kielicha 10% i bosego końca 15% przy podciśnieniu do 0.6bar lub nadciśnieniu do 0,5bar.

Rury ciśnieniowe kanalizacyjne PE100 szereg SDR17 (PN10) do ścieków. Decyzja o likwidacji obecnego systemu gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych podyktowana jest złym stanem technicznym zbiorników co powoduje zanieczyszczenie licznych cieków wodnych terenów mieszkaniowych i terenów rekreacyjno-leśnikowych. Projektowane tłocznie ścieków sanitarnych o nowoczesnej technologii i niskich kosztach energetycznych, przetoczą ścieki sanitarne do istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanit. w miejscowości **Dargoleza**.

Elementem składowym sieci kanalizacji grawitacyjnej są studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych. Z uwagi na konfigurację terenu odprowadzenie ścieków grawitacyjnie jest niemożliwe planuje się budowę pompowni ścieków i odprowadzenie do projektowanej sieci kanalizacji sanit. w m. Dargoleza. Pompownia (tłocznia) ścieków wykonana zostanie w technologii zapewniającej jej stuprocentową szczelność oraz z systemem monitoringu radiowego lub telefonii komórkowej zapewniającym bezawaryjną pracę. Ścieki z całego terenu oprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków. Przyłącze wodociągowe do pompowni ścieków z rur PEHD klasy SDR 11 PN 11.

3.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne przy robotach sieci kanalizacyjnych, przyłącza wodociągowe w rejonie zabudowanym prowadzić ręcznie. Poza terenem zabudowanym wykopy mechaniczne.

Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam -
mgr inż. **Leonora Maria Puzo**
Nr upr. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

4.1 sieć kanalizacji sanitarnej

Wariant I :

I wariant przewiduje odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Cecenowo poprzez projektowaną sieć kanalizacji tłocznej podłączoną do projektowanej sieci tłocznej która będzie tłoczyła ścieki z miejscowości Pobłocie i podłączenie do projektowanej sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej w m. Wolinia. Wariant ten przewiduje dłuższe odcinki tłoczne jednak dają niezależność miejscowości Cecenowo od miejscowości Pobłocie w razie awarii lub baku prądu. Dodatkowym walorem jest zmniejszenie lokalizacji sieci kanalizacji w pasie drogi wojewódzkiej co wpłynie na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Układ sieci kanalizacji tłocznej dla wariantu I przewiduje odprowadzenie ścieków sanit. bezpośrednio z miejscowości Cecenowo i Pobłocie do miejscowości Wolinia. Z miejscowości Wolinia ścieki zostaną odprowadzone projektowanym układem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN 200 w m. **Dargoleza**. Trasa sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej i sieci kanalizacji tłocznej wraz z pompowniami ścieków dla m. Wolinia jest jednakowa dla I i II wariantu. Przewiduje się wybór wariantu I z uwagi na niezależność układów pompowych w czasie eksploatacji i niższe koszty inwestycyjne. W załączniku nr 6 przedstawiono graficznie wariant I.

Wariant II :

II wariant przewiduje odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Cecenowo poprzez projektowaną sieć kanalizacji tłocznej podłączoną do projektowanej sieci grawitacyjnej w miejscowości Pobłocie i dalej odprowadzenie ścieków rurociągiem tłocznym do miejscowości Wolinia. Wariant ten przewiduje krótsze odcinki tłoczne jednak nie dają niezależność miejscowości Cecenowo w razie awarii lub baku prądu. W załączniku nr 7 przedstawiono graficznie wariant II.

5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii .

-Woda do płukania sieci oraz do przygotowania betonowych elementów sieci 22 m³.

Energia elektryczna do pompowania wody z wykopu, łączenia rur (zgrzewanie), oświetlenie oraz inne potrzeby - 35 kWh

Paliwo do agregatu prądotwórczego oraz do sprzętu - 0,2 ton.

6. Rozwiązania chroniące środowisko .

Ścieki sanitarne i z terenów objętych wnioskiem (wariant I i II) odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Główny. System rurociągów i studzienek zapewnia stuprocentową szczelność, co zabezpieczy przedostanie się ścieków do gruntu i wód powierzchniowych. Pompownia (tłocznia) ścieków wraz z systemem monitoringu również eliminuje przedostanie się ścieków do gruntu i zabezpiecza możliwość awarii w przypadku braku prądu lub uszkodzenia pompy. Rozwiązanie to chroni środowisko. Po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni (tłoczni) ścieków spowoduje likwidację obecnego układu oczyszczania ścieków w m. Pobłocie, licznych zbiorników bezodpływowych przy zabudowie mieszkaniowej. Z uwagi na ten fakt likwidacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków oraz likwidacja magazynowania ścieków w częściowo nieszczelnych zbiornikach zapewni ochronę gleby i wód powierzchniowych oraz gruntowych przed zanieczyszczeniami płynnymi, co przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy ochrony środowiska w tym rejonie. Miejscowości leżą w rejonie rzek i jezior oraz bliskość Morza Bałtyckiego powoduje zanieczyszczenia tych wód powierzchniowych poprzez liczne rowy i ciekły wodne do których przedostają się zanieczyszczenia płynne z gospodarstw domowych. Planowana inwestycja ma za zadanie odbiór ścieków sanitarnych z wszystkich budynków mieszkalnych i

za zgodność z oryginałem
- stwierdzam - 4
mgr inż. Eleonora Maria Puzo
Nr upraw. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodnych i

niemieszkalnych w miejscowościach **Cecenowo, Poblocie i Wolinia** i odprowadzenie ścieków do istn. oczyszczalni ścieków w m. **Stowięcino** spełniającej wymogi ochrony środowiska i zapewniającej wymagany stopień oczyszczenia. Planowana inwestycja jest przyjazna dla środowiska i ma na celu jej ochronę. Budowa pompowni (tłoczni) ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami jest zatem uzasadniona, mająca istotne znaczenie w ochronie wód pobliskich rzek i jezior. Oddziaływanie związane z fazą przygotowawczą będą miały charakter odwracalny w krótkim czasie. Na etapie budowy ograniczenie oddziaływania zapewni właściwa organizacja robót. Lokalizacja sieci w działkach stanowiących użytki rolne, użytki zielone planuje się zdjęcie warstwy humus na oddzielne przyzmy z wykorzystaniem po zakończeniu robót do rekultywacji terenu. Po zakończeniu inwestycji nie powinno występować negatywne

oddziaływanie na środowisko. Infrastruktura wbudowana poniżej poziomu terenu, szczelna. Czynniki ograniczające wpływ systemu na środowisko w czasie eksploatacji :

- eksploatacja sieci i obiektu pompowni ścieków zgodnie z instrukcją obsługi,
- właściwa organizacja prac w czasie remontów i napraw
- operatywność w czasie usuwania awarii sieci i urządzeń
- wyposażenie ekipy remontowej (pogotowia technicznego) w agregat prądotwórczy, urządzenie do ciśnieniowego usuwania zatorów, koparko – sypcharki.

Przewiduje się na czas prowadzenia prac budowlanych następujące rozwiązania chroniące środowisko w szczególności pobliskie jeziora

- ☐ wykonywanie robót ziemnych i montażowych poza okresem lęgowym ptaków występujących w tym rejonie.
- ☐ wykonywanie robót ziemnych i montażowych musi odbywać się pod kontrolą specjalistycznego nadzoru
- ☐ do wybudowania dopuszczone mogą być tylko materiały budowlane posiadające aprobaty techniczne oraz świadectwo dopuszczenia PZH
- ☐ odpady powstałe w czasie budowy będą segregowane, magazynowane w pojemnikach oraz odbierane przez wyspecjalizowane firmy celem ich utylizacji
- ☐ zastosowane muszą być odpowiednie zabezpieczenia podczas poboru paliwa do maszyn i urządzeń budowlanych
- ☐ roboty ziemne sprzętem mechanicznym nie mogą odbywać się w porze nocnej
- ☐ należy zgłosić okres wykonywania inwestycji do terenowego oddziału ochrony środowiska w celu zapewnienia specjalistycznego nadzoru na jej realizację.

Należy zapewnić niezbędny nadzór nad realizacją inwestycji, aby w żaden sposób nie naruszyć środowiska przyrodniczego terenu i jego okolic.

7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko .

Projektowana sieć będzie odprowadzać docelowo $Q = 192 \text{ m}^3/\text{d}$ do oczyszczalni ścieków w Stowięcino,

Zakłada się zwiększone ilości ładunków zanieczyszczeń (na oczyszczalni)

- BZT5 - 0,80 kg/d
- ChZT- 2,94 kg/d
- Zawiesina ogólna – 0,99 kg/g
- Azot ogólny - 0,59 kg/d
- Fosfor ogólny - 0,11 kg/d

ilość osadu o uwodnieniu 98% (osad nadmierny zagęszczony) wynikanie ok. $0,39 \text{ m}^3/\text{d}$. Przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania nie będzie wywierało negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt, klimat, stan czystości powietrza atmosferycznego. W czasie

Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam - 5
mgr inż. Eleonora Maria Puzo
Nr upr. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych

ilość osadu o uwodnieniu 98% (osad nadmierny zagęszczony) wynikanie ok. 0,39 m³/d. -56-
Przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania nie będzie wywierało negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt, klimat, stan czystości powietrza atmosferycznego. W czasie budowy sieci i pompowni ścieków można wyróżnić kilka działań, które wywołać mogą trwałe i przejściowe zmiany w środowisku. Do działań tych należą :

- usunięcie roślinności (trawy)
- usunięcie warstwy próchniczej
- roboty ziemne
- roboty konstrukcyjne
- prace rekultywacyjno- wykończeniowe

Zagrożenia związane z budową zostaną ograniczone poprzez zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowo – technicznych oraz właściwą organizację pracy. Wykonując prace należy zwrócić uwagę na stan techniczny maszyn i urządzeń budowlanych. Paliwa i materiały przechowywane będą w wyznaczonych miejscach i w przypadku paliw w szczelnych pojemnikach. Stosowane będą materiały atestowane, i posiadające aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Ziemia z wykopów będzie rozplantowana na terenie nieruchomości wyrównując jej teren po pracach realizujących projekt. Odpady stałe i ciekłe magazynowane będą w kontenerach i pojemnikach, a następnie wywożone będą przez odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia i koncesje na ich odbiór oraz zajmujących się ich utylizacją.

Informacja o istniejącej oczyszczalni ścieków w Stowięcinie :

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych na pobrzeżu Słowińskiego Parku Narodowego w Stowięcinie” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Inwestycja polegała na budowie nowej komunalnej oczyszczalni ścieków, która w pierwszej kolejności odbierać będzie ścieki z miejscowości Podole Wielkie, a po wybudowaniu odpowiednich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni trafią również ścieki z Dargolezy, Stowięcina i Gorzyna.

a) Odpady stałe, płynne powstałe podczas prac budowlanych przedsięwzięcia :

W trakcie wykonywania robót powstaną pewne ilości odpadów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (kod odpadu – 17 03 01*) są ujęte na liście odpadów niebezpiecznych, zatem należy je przekazać do firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport.

Pozostałe odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemię urodzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac budowlanych lub wywiezioną. Ziemia urodzajna winna być ponownie wykorzystana i zagospodarowana

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zwiększenia emisji spalin i nie spowoduje zwiększenia poziomu hałasu. Ruch drogowy będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach, z ograniczeniem miejscowym na czas budowy

W okresie realizacji inwestycji.

Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu z pozostałości materiałów po wbudowaniu.

Plac budowy i sprzęt :

Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam -
mgr inż. Eleonora Maria Puzo
Nr upr. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

- nie planuje się organizacji stałego zaplecza technicznego z uwagi na liniowy charakter inwestycji – przewoźne zaplecze budowy (barakowozy)
- przenośne sanitariaty „TOY-TOY” opróżniane przez specjalistyczną firmę.
- sprzęt ; koparka, spycharka, zagęszczarki wibracyjne, transport samochodowy i inny – może powodować zwiększoną emisję spalin i hałasu w godz. pracy, tj. 7⁰⁰ – 16⁰⁰
- Cykl budowy powinien trwać ca 300 dni roboczych.

- opakowania w ilości 290 kg / cały cykl budowy magazynowany będzie w szczelnych zbiornikach zabezpieczonych przez warunkami atmosferycznymi (opady, wiatry itp.) Wywożone z terenu budowy przez odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia i koncesje na ich odbiór oraz zajmujących się ich utylizacją.

- odpady z tworzyw sztucznych powstałe podczas montażu (rurociągi PCV, PEHD oraz studzienki) w ilości 680 kg/cały cykl budowy magazynowany będzie w zbiornikach zabezpieczonych przez warunkami atmosferycznymi (opady, wiatry itp.) Wywożone z terenu budowy przez odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia i koncesje na ich odbiór oraz zajmujących się ich utylizacją.

- odpady z rozbiórki elementów betonowych w ilości 3300 kg/cały cykl budowy wywożony z uwagi na niewielką ilość na bieżąco z budowy. Wywożone z terenu budowy przez odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia i koncesje na ich odbiór oraz zajmujących się ich utylizacją.

- odpady płynne nie przewiduje się odpadów płynnych. Paliwa i materiały przechowywane będą w wyznaczonych miejscach i w przypadku paliw w szczelnych pojemnikach.

b) Odpady stałe powstałe podczas eksploatacji przedsięwzięcia :

Na trasie sieci kanalizacji sanit. nie występują odpady podczas eksploatacji, na terenie pompowni (tłocznii) ścieków przewiduje się istniejący pojemnik na odpady (obecnie teren istniejącej oczyszczalni ścieków jest wyposażony w pojemniki na odpady obsługiwane przez odbiorcę (firmę specjalistyczną z koncesją) w ramach zawartej umowy)

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko w omawianym przypadku nie będzie miało miejsca.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania .

Obszar przedmiotowej inwestycji nie leży na terenie lub w pobliżu sąsiedztwie parku, miejscowości mającej statut uzdrowiska oraz w pobliżu pomników historii wpisanej na „Listę światowego dziedzictwa”. W bliskim sąsiedztwie nie występują również rezerваты przyrody, na które przedsięwzięcie miało by wpływ by negatywnie oddziaływać.

Roślinność terenów objętych inwestycją to przede wszystkim tereny pasów drogowych, działki zabudowane, pola uprawne i nieużytki. W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji nie zachodzi podejrzenie o możliwość wpływu na naturalny świat zwierzęcy z powodu antropologicznego charakteru terenów przyległych. Silnie zaznaczona antropopresja na tym terenie spowodowała wyparcie naturalnych siedlisk zwierzęcych.

Planowana inwestycja nie pokrywa się z obszarami specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnym obszarem ochrony siedlisk, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody.

Obszary ochrony przyrody znaczeniu ponadlokalnym

W granicach gminy Głównyce znajduje się fragment Słowińskiego Parku Narodowego, stanowiącego jeden z 23-ech parków narodowych w Polsce. Równocześnie jest to obszar włączony przez UNESCO do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery, w Polsce status ten ma 10 obszarów wyróżniających się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Park zaliczony jest również do najważniejszych ostoi dla awifauny wodno-błotnej, objętych ochroną w ramach Konwencji Ramsarskiej. O jego randze i wartości przyrodniczej świadczy fakt umieszczenia go w międzynarodowej sieci obszarów chronionych HELCOM BSPA (Baltic Sea Protected Areas – obszary chronione regionu Morza Bałtyckiego). Ponadlokalne znaczenie posiadają obszary

Za zgodność z oryginałem

stwierdzam -
mgr inż. Zdzisława Maria Puzo

Nr. upr. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

podlegające ochronie w formie rezerwatów przyrody: „Torfowiska Pobłockie” i „Bagna Izbickie”. Część obszaru gminy Główny jest objęta jest ochroną w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000, obejmującej obszary o wyjątkowych w skali europejskiej walorach naturalnych i największym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności kontynentu. I tak, na terenie gminy, w ramach sieci Natura 2000 funkcjonują :

1) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków OSO „Pobrzeże Słowińskie”, obejmujący obszar w granicach Słowińskiego Parku Narodowego, powiększony o rejon torfowisk w rejonie Gaci. Jest to obszar oznaczony kodem PLB 220003, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków z dnia 12.01.2011 r., (Dz. U. z 2011 nr 25 poz. 133).

2) Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW), zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z 2007 i 2008 roku:

a) OZW „Bagna Izbickie” (PLH 220001), przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13.11.2007 r.,

b) OZW „Ostoja Słowińska” (PLH 220023), przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13.11.2007 r.,

c) OZW „Dolina Łupawy” (220036), przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12.12.2008 r. (w granicach gminy fragment obszaru),

d) OZW „Torfowisko Pobłockie” oznaczony kodem PLH 220042,

zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12.12.2008 r. **Siedliska Natura 2000**

Na terenie gminy występują liczne siedliska z zachowanymi charakterystycznymi grupami roślinności. Są one objęte ochroną, w ramach obszarów Natura 2000. Znajdują się tu:

- starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion, Potamogetonion),
- mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Cirsio-Polygonetum),
- torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, żywe oraz zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji (Sphagnetalia magellanici, Rhynchosporion albae)
- szuwały wielkoturzycowe,
- kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum),
- acidofilne dąbrowy (Fago-Quercetum),
- wilgotne wrzosowiska atlantyckie, z wrzoścem bagiennym (Erico Sphagnetalia)
- brzezina bagienna (Betuletum pubescentis),
- kontynentalny bór bagieny,
- łąg olszowo-jesionowy (Circae-Alnetum),
- olsy i łożowiska (Alnetea glutinosae).

Gmina wyróżnia się przebiegiem korytarzy ekologicznych o zasięgu regionalnym: doliny Łupawy i Pradoliny Redy-Łeby. Część północna pozostaje w zasięgu korytarza ponadregionalnego Przymorskiego Południowobałtyckiego.

Słowiński Park Narodowy

Utworzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.09. 1966 r. (Dz. U. Nr 42, z dn. 8. 10. 1966 r., poz. 254). Obszar SPN powiększono na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.03.2004 (Dz. U. Nr 43, poz. 390). Obejmuje on m.in. północno-zachodni fragment gminy Główny (obszar

o pow. 1706,9 ha). W Parku ochroną objęto dobrze zachowane formy rzeźby terenu: brzegu morskiego, terenów wydmy, jezior przybrzeżnych, torfowisk wysokich i niskich oraz charakterystyczną szatę roślinną i faunę występującą na jego obszarze

Rezerваты przyrody

1) Bagna Izbickie - Rezerwat torfowiskowo-łesny (powierzchnia 281,18 ha),

2) Torfowisko Pobłockie - Rezerwat torfowiskowo-łesny o powierzchni 112,3 ha

Pomniki przyrody

Na obszarze gminy znajduje się 75 obiektów uznanych za pomniki przyrody. Są to zarówno pojedyncze drzewa jak i ich liczne grupy sięgające nawet 50 drzew, głównie w parkach podworskich, m.in. w Wolini, Głównych, Ciemnie, Cecenowie, Wykosowie oraz 1 głąz

Za zgodność z oryginałem

- stwierdzam -

mgr inż. Eleonora Maria Puzo

Nr upr. ZAP/0223/PWOS/10

Upoważnienie budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

narzutowy w Główczychach. Wśród pomnikowych drzew znajdują się są dęby szypułkowe, daglezie, świerki pospolite, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, buki zwyczajne, cisy pospolite,

Likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków do licznych rowów i do wód jezior będzie miało korzystny wpływ na wiele gatunków ptaków wodnych i błotnych. Jesienią zlatują się tutaj gromadnie między innymi labędzie i dzikie kaczki, aby tutaj spędzić zimę. Planowana inwestycja nie pokrywa się z obszarami specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnym obszarem ochrony siedlisk, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody jako specjalny obszar ochrony ptaków, powołany rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz.U.Nr 229 poz. 2313).

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi konieczność usunięcia drzew i krzewów, zatem nie przewiduje się inwentaryzacji drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia.

10. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska, jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnych albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

Przedmiotowa inwestycja nie należy do w/w przedsięwzięć, dlatego jest brak podstawy prawnych do tworzenia takiego obszaru dla planowanej inwestycji

11. Związek przedsięwzięcia z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacyjnych, sporządzonych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r Nr 123 poz. 858 ze zm.) albo innym dokumentem strategicznym dotyczącym rozwoju infrastruktury wod.-kan.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z wieloletnim planem inwestycyjnym Gminy Główczyce.

12. Informacja o ewentualnych powiązaniach przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami

Przewiduje się budowę kolejnego etapu sieci kanalizacji sanit. na terenie Gminy Główczyce, z podłączeniem do planowanego przedsięwzięcia (budowy sieci kanalizacji sanit.) w Gminie Główczyce. Budowa sieć kanalizacji sanit. dla tej części Gminy jest rozwiązaniem chroniącym środowisko poprzez likwidację istniejącego lokalnego systemu oczyszczania ścieków i licznych zbiorników bezodpływowych, które zagrażają naturalnemu środowisku z uwagi na możliwość przedostania się ścieków do środowiska. Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanit, i pompowni (tłoczni) ścieków wraz z sieciami tłocznymi

dla miejscowości **Cecenowo, Pobłocie i Wolinia** tj. w innej części Gminy Główczyce. Przedsięwzięcia te nie kumulują oddziaływania lecz się uzupełniają (realizacja w różnych terminach i etapach)

13. Informacja o ewentualnych sytuacjach awaryjnych jakie mogą wystąpić na etapie :

a) realizacji inwestycji

Faza realizacji (budowy)

Faza realizacji inwestycji będzie obejmowała przeprowadzenie prac ziemnych i budowlanych. W analizowanej fazie powstaną lokalne uciążliwości emisyjne, mogące wpływać bezpośrednio na:

- stan powietrza atmosferycznego,
- klimat akustyczny,
- powierzchnię ziemi i gleby,
- ludzi,

Za zgodność z oryginałem
 "świadczam"
 mgr inż. *[podpis]*
 Nr upr. ZAP/0223/PWOS/10
 Uprawnienie do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
 wentylacyjnych, chłodniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- zwierzęta i rośliny,
- obszary Natura 2000 i inne obszary chronione,
- wody powierzchniowe i podziemne,
- krajobraz,
- emisję odpadów,
- dobra materialne.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do czasowej emisji niezorganizowanej, związanej z pracą sprzętu montażowego i środków transportu, a także z pracami ziemnymi.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na etapie budowy pochodzić będzie od sprzętu mechanicznego użytego do robót ziemnych tj. koparki, spycharki, pompy odwadniające oraz transportu samochodowego.

Roboty ziemne prowadzone w sposób mechaniczny oraz transport samochodowy spowodują wzrost zanieczyszczeń powietrza w pobliżu miejsca prowadzenia robót. Źródłem tych zanieczyszczeń będą zanieczyszczenia gazowe zawarte w emitowanych przez silniki spalinowe. Ilość i skład spalin zależą od typów silników, ich nowoczesności i stanu technicznego.

W czasie jazdy średnie wskaźniki emisji zanieczyszczeń na kg spalonego paliwa wynoszą:

- SO ₂	9 g/kg
- NO ₂	39 g/kg
- CO	31 g/kg
- węglowodory	19 g/kg
- sadza	1,8 g/kg

Do obowiązków wykonawcy i inwestora należeć będzie taki dobór sprzętu, którego emisja zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach nie będzie przekraczać wartości średnich, sprawnych technicznie, co ograniczy uciążliwość dla środowiska.

Określenie wielkości emisji zanieczyszczeń na etapie realizacji

Emisja z procesów spalania oleju napędowego. Źródłem emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju napędowego będzie ruch pojazdów ciężarowych oraz praca maszyn i urządzeń budowlanych: koparek, dźwigów, spycharek, agregatów, wiertnic itp. Do emisji będzie dochodzić zarówno podczas układania rurociągu metodą wykopu otwartego jak i metodą bezwykopową. Zakłada się, że maksymalne zużycie oleju napędowego przez eksploatowane maszyny i środki transportu. Odcinek planowanego przedsięwzięcia wynosi 26km. Zatem maksymalne zużycie oleju napędowego przez eksploatowane maszyny i środki transportu dla całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 1,8 tys. dm³.

Emisja zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych będzie okresowa i w danym miejscu zakończy się z chwilą zakończenia budowy wykonywanego odcinka rurociągu. Źródło emisji będzie się przesuwać wraz z przesuwaniami frontu robót na odcinku ok. 26 km.

Pozostałe źródła emisji

Inne czynności technologiczne takie jak roboty ziemne (wykonanie wykopów i ich zasypywanie) oraz połączenia rur przeprowadzane głównie na zewnątrz wykopu, mogą być źródłem emisji pyłu o charakterze niezorganizowanym. Biorąc pod uwagę charakter prac (realizacja części prac w wykopie) oraz krótki czas ich przebiegu, wpływ na stan higieny atmosfery będzie ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa rurociągu, nie stanowiąc odczuwalnego zagrożenia dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Przejściowy charakter prac (około 300-600 m rurociągu/dzień) i związana z nimi emisja zanieczyszczeń do powietrza nie będzie powodować trwałych zmian w jakości powietrza.

Analiza rozprzestrzenienia zanieczyszczeń z analizowanych źródeł

Emisję ze źródeł związanych z montażem odcinka liniowego rurociągu zamodelowano zastępczym emitorem liniowym o długości 1 km i wysokości 1,5 m. Emisja zanieczyszczeń w

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Eleonora Maria Puzo

Nr Upr. ZAP/0223/PWOS/10

Uprawnienie do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

analizowanym przypadku nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne. Przedstawione oddziaływanie wystąpi jedynie w czasie wykonywania robót związanych z realizacją danego odcinka i ustąpi po jego zakończeniu. Będzie więc miało charakter krótkoterminowy i chwilowy, a jego zasięg nie wpłynie na jakość życia ludzi na najbliższych położonych terenach zabudowy mieszkaniowej.

Oddziaływanie na klimat akustyczny

Istniejące tło akustyczne jest bardzo zróżnicowane i niemożliwe do analizowania jako całość. Rurociąg przebiega przez tereny leśne, rolne a także sąsiaduje z zabudową mieszkaniową. Prace wykonywane będą w godzinach 6⁰⁰ - 20⁰⁰ w rejonie pasa drogowego

Ocena uciążliwości spowodowanych hałasem w trakcie realizacji inwestycji normowana jest przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1109 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zmieniające rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.06.2017 (Dz.U.Nr 120. poz. 826).

Do terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, dla których określono w.w. rozporządzeniu następujące wartości hałasu:

- pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia) 50 dB (A)
- pora nocy (przedział czasu odniesienia równy jednej, najmniej korzystnej godzinie nocy) 40 dB (A)

Prace budowlane będą prowadzone jedynie w porze dziennej, z uwagi na jednorodzinny i wielorodzinny charakter zabudowy, prace sprzętem mechanicznym powinny się kończyć przed godz. 20-stą.

Na kształtowanie klimatu akustycznego w trakcie realizacji inwestycji będzie miał wpływ sprzęt użyty do wykonywania prac. Na wykonawcy robót będzie ciążył obowiązek używania sprzętu technicznego o możliwie najlepszych parametrach akustycznych (związanych z jego właściwym stanem). Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie budowy.

Przy stosowaniu się wykonawcy do powyższych zaleceń realizacja inwestycji nie powinna spowodować nadmiernej uciążliwości dla mieszkających w pobliżu ludzi. Niedogodności te będą stosunkowo niewielkie, bowiem prowadzone będą na względnie krótkich odcinkach i będą miały charakter liniowy.

Eksplotacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z pompowniami (tłoczniami) ścieków nie będzie oddziaływać na klimat, nie ma wpływu jego zmiany jak również nie wymaga adaptacji do zmian klimatu. Układ sieci i przyłączy kanalizacji sanit. jest wraz z tłoczniami ścieków jest „szczelny” co wyklucza wpływ na klimat i jego zmiany.

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez tereny o różnym sposobie użytkowania, m.in. grunty leśne, grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki, tereny zadrzewione i zakrzewione. Na terenach otwartych (pola, łąki, ugory itp.) na potrzeby realizacji projektowanej inwestycji wykonany zostanie pas montażowy o szerokości 6 m, w tym około 4 m wykorzystywane będzie jako pas komunikacyjny. Szerokość pasa pozwoli także na selektywne odłożenie humusu i gruntu z wykopów. Na terenach leśnych w celu ograniczenia oddziaływania szerokość pasa montażowego zostanie ograniczona do 4 m, w tym około 2,5 m wykorzystane będzie jako pas komunikacyjny. Szerokość pasa pozwoli także na selektywne odłożenie ściółki leśnej i gruntów z wykopu. Do naruszenia pokrywy glebowej dojdzie na szerokości wyznaczonego pasa montażowego. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie z drogi publicznej w związku z powyższym nie będą tworzone dodatkowe drogi dojazdowe. Prowadzenie rurociągu przez tereny leśne nie wiąże się z usunięciem drzew i krzewów. W miejscu prowadzenia wykopu oraz w miejscu odkładania gruntu z wykopu nastąpi zmiana składu poziomu próchniczego gleby na skutek zwiększenia udziału materiału skalnego w jej strukturze. Czynniki te będą miały nieznaczny wpływ na czasowe obniżenie aktywności biologicznej gleby, a co za tym idzie czasowe zmniejszenie plonowania na terenach rolniczych. Celem przywrócenia ich właściwości mogą wymagać zabiegów agrotechnicznych.

Potencjalnym zagrożeniem dla gleb może być zanieczyszczenie gruntu substancjami pochodzącymi z ewentualnego wycieku z maszyn i środków transportu. Do zdarzenia takiego

Za zgodność z oryginałem

11

- stwierdzam -
mgr inż. Eleonora Maria Puzo

Nr upr. ZAP/0223/PWOS/10

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

może dojść na szerokości wyznaczonego pasa montażowego bądź w wyznaczonych miejscach stacjonowania maszyn i środków transportu.

Ewentualne zanieczyszczenie gruntu będzie likwidowane poprzez usunięcie zanieczyszczonej warstwy gleby i jej przekazanie do unieszkodliwiania.

Oddziaływanie na ludzi

Na etapie realizacji inwestycji uciążliwością dla ludzi mieszkających w pobliżu planowanego przebiegu rurociągu będzie emisja zanieczyszczeń do atmosfery i emisja hałasu. Wpływać ona będzie na czasowe pogorszenie komfortu życia okolicznych mieszkańców. Emisje te w przypadku budowy odcinka liniowego mają charakter krótkotrwały, przejściowy (zmniejszać się będą wraz z postępem robót) i całkowicie ustąpią z chwilą zakończenia budowy danego odcinka. Odczuwalną uciążliwość akustyczną dla mieszkańców mogą stanowić prace przy metodach bezwykopowych, np. przewiertu pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi,

Ze względu na teren o charakterze rekreacyjnym i bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych, a także warunki higieniczno-sanitarne przy eksploatacji proponuje się zastosować pompownię z pośrednim systemem separacji części stałych, czyli „tłocznę”, z hermetycznie zamkniętą komorą czerpalną i pompami ustawionymi w wydzielonym, suchym pomieszczeniu. Takie rozwiązanie zapewnia minimalizację oddziaływania przepompowni na otoczenie oraz możliwość bezpiecznej, higienicznej eksploatacji ze względu na brak bezpośredniego kontaktu obsługi ze ściekami. Lokalizacji tłoczni w obszarze pobliskich terenów rekreacyjnych i terenu nadmorskiego.

Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze

Wstępne rozpoznanie generowanych przez przedmiotowe przedsięwzięcie zagrożeń dla zachowania korzystnego stanu ochrony grzybów, flory i fauny Budowa opisywanego przedsięwzięcia wiązać się będzie przede wszystkim

z przekształceniem terenu, usunięciem części roślinności.

Liniowy charakter inwestycji powoduje, iż konieczność usunięcia roślinności ogranicza się do pasa o długości równej długości rurociągu i szerokości zależnej od szerokości pasa montażowego. Roślinność poza tym pasem nie powinna ucierpieć wskutek budowy. Podczas prac ziemnych, w obrębie pasa montażowego może dojść do zagęszczenia głębszych warstw ziemi. W miejscach takich czynnikiem ograniczającym odnawianie się roślin jest niedotlenienie na glebach ciężkich, a na średnich i lekkich- nadmierne opory mechaniczne. Nie mniej, roślinność zostaje ponownie wprowadzona po zakończeniu prac, bowiem zdecydowana większość zbiorowisk jest w stanie się odnowić i odzyskać utracone funkcje, czego przykładem może być budowa rurociągu kanalizacji sanit. zrealizowana w ubiegłych latach na terenie gminy

Główny. Stanowisko roślin występuje w pasie drogi wojewódzkiej 213 i dróg gminnych ma charakter zabezpieczający i podtrzymujący nawierzchnie drogową zatem odtworzenie tych roślin nie jest żadnym problemem (wykonanie podstawowych zabiegów utrzymania pasów zieleni przy nawierzchni drogowej).

Oddziaływanie na dobra materialne

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Inwestor zawrze umowy z właścicielami i użytkownikami gruntów o udostępnienie terenu pod realizację inwestycji. Dla określenia wysokości szkód (odszkodowanie) i wynagrodzeń (z tytułu ustanowienia służebności przesyłu) powołany zostanie rzeczoznawca majątkowy, który dokona zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi wyceny wartości szkód, w tym w obszarze pasa montażowego: szkód związanych ze zniszczeniem gleby i skały macierzystej, obniżeniem wysokości plonów w okresie po zakończeniu inwestycji (okres dochodzenia gleby do pełnego plonowania). W obszarze istniejącego rurociągu określi wartość służebności przesyłu. Strefa wpływów dynamicznych sięgać będzie do 20 m od miejsca prowadzonych prac montażowych sieci kanalizacji sanit. Przeważająca część najbliższej zabudowy mieszkalnej oddalona jest w większej odległości od trasy rurociągu. W bliższym sąsiedztwie znajdują się tylko pojedyncze zabudowania. Z uwagi na krótki okres prowadzenia prac i odpowiedni dobór sprzętu w miejscach bliskiego występowania zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje się negatywnego wpływu drgań na ludzi i obiekty

mieszkalne. Na trasie rurociągu występują przeszkody naturalne oraz przeszkody sztuczne jakimi są rowy przydrożne, nierówności terenowe, drogi, linie energetyczne. Przejścia planowanego rurociągu pod wymienionymi przeszkodami wykonane zostaną po uzgodnieniu z ich zarządcami/właścicielami, przy uwzględnieniu określonych wymagań technicznych. W związku z realizacją inwestycji, przy zachowaniu otrzymanych od zarządców/właścicieli warunków przejścia przez przeszkody nie dojdzie do oddziaływania inwestycji na dobra materialne.

Wskazane działania w celu wyeliminowania tych zagrożeń

- należy dopuścić do pracy na budowie tylko sprawny z aktualnymi przeglądami sprzęt
- należy wykonywać prace ziemny i montażowe tylko w godzinach dziennych oraz poza okresami lęgowymi zwierząt w rejonach, gdzie występują.
- Stosowanie nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu paliwa
- Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych w celu eliminacji dewastacji nawierzchni drogowej i terenów zielonych
- Zdjęcie humusu przed robotami ziemnymi i po zakończeniu ponowne ułożenie
- Przygotowanie prawidłowo placu budowy i zaplecza budowy.
- Eliminacja zagrożeń na budowie w momencie ich postania
- Codzienna kontrola sprzętu na budowie.
- Prowadzenie robót ziemnych i montażowych pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi z zakresie i specjalności wymaganej Prawem Budowlanym

b) eksploatacji inwestycji

Faza eksploatacji

Wpływ inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza, ziemi i gleby i wód

Faza eksploatacji sieci kanalizacji sanit., która nastąpi po ułożeniu rurociągu i zasypaniu wykopów, oraz połączeniu wybudowanego odcinka poprzez układy włączeniowe z istniejącym systemem kanalizacji sanit., oraz po wybudowaniu tłoczni ścieków nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Tłoczenie ścieków sanit. rurociągiem jest procesem całkowicie hermetycznym, nie występuje zatem kontakt medium z otoczeniem. Technologia budowy sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej zapewnia również całkowitą szczelność przed przedostaniem się ścieków do gruntu. Gdyby jednak doszło do sytuacji awaryjnej, zostanie ona natychmiast wykryta, dzięki systemowi monitoringu, a uszkodzony odcinek rurociągu będzie automatycznie wyłączany z eksploatacji. Awaria w tłoczni ścieków zostanie natychmiast wykryta z uwagi na system monitoringu. W tłoczni ścieków pompy pracują naprzemiennie w przypadku awarii jednej z pomp druga przejmuje jej pracę do momentu usunięcia awarii pompy. W przypadku braku prądu w tłoczni ścieków automatycznie uruchomiony zostanie agregat prądotwórczy. System monitoringu GSM (telefonii komórkowej) lub monitoringu radiowego zapewnia bezawaryjną pracę tłoczni ścieków.

Wskazane działania w celu wyeliminowania tych zagrożeń

- przeglądy okresowe urządzeń pompowni, tłoczni ścieków
- prawidłowa eksploatacja tłoczni ścieków, systemu monitoringu,
- przeglądy sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej i tłocznej
- niedopuszczenie do podłączenia wód opadowych do układu sieci kanalizacji sanit.
- egzekwowanie od mieszkańców prawidłowego składu ścieków sanitarnych odprowadzanych do sieci kanalizacji sanit. i tłoczni ścieków
- czynności czyszczenia okresowego elementów tłoczni bezpośrednio sykającymi się z ściekami sanit.



Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam -
mgr inż. **Zdzisława Maria Puzo**
Nr upr. **ZAP/0223/PWOS/10**
Uprawnienia autorskie do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi z ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
ciepłotek i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Główczyce, dnia 23 czerwca 2015 roku.

RL 7230.4.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a pkt.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 260), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Projektowanie, Nadzory, Inwestycje mgr inż. Eleonora Puzo Szczuczarsz 21 78- 630 Człopa działającej w imieniu inwestora, Gminy Główczyce 76-220 Główczyce ul. Kościuszki 8 o uzgodnienie projektu budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w miejscowościach Cecenowo, Wolinia, Pobłocie, Będziechowo, Siodłonie gmina Główczyce”,

uzgadniam

projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w miejscowościach Cecenowo, Wolinia, Pobłocie, Będziechowo, Siodłonie w gminie Główczyce w pasie gminnych dróg publicznych: nr 103009G (dz.nr 75 obręb geodezyjny Cecenowo), nr 103027G (dz.nr 84 obręb geodezyjny Wolinia), nr 103008G (dz.nr 249,250 i 299 obręb geodezyjny Pobłocie), nr 103018G (dz.nr 297/1, 366 obręb geodezyjny Będziechowo), nr 103019G (dz.nr 134 obręb geodezyjny Będziechowo) i nr 103018G (dz.nr 40 i 42 obręb geodezyjny Siodłonie) zgodnie z przedstawionym projektem technicznym budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w w/w miejscowościach stanowiącym integralną część decyzji;

przy zachowaniu następujących warunków:

- metoda prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego – wykop otwarty - przeciski sterowane pod drogami w miejscach jak w projekcie,
- odległość instalacji zgodnie z załączonymi planami sytuacyjnymi,
- w przypadku kolizji sieci z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci,
- po wykonaniu prac inwestor dostarczy inwentaryzację powykonawczą.

Uzasadnienie

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony. Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor lub wykonawca powinien wystąpić do Wójty Gminy Główczyce w trybie i na warunkach określonych przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).

W zezwoleniu tym, na podstawie art. 20 pkt.8 i art. 40 ust.1 i 2 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260), zostanie naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia w nim robót budowlanych. Wysokość opłaty wynikać będzie z Uchwały Rady Gminy w Główczycach Nr 48/387/2006 z dnia 24 października 2006 roku. Zgodnie z postanowieniami art.3 pkt. 11, art. 32 ust.4 pkt.2 i art.33 ust.2 Prawo budowlane, decyzja stanowi dla inwestora podstawę do oświadczenia o posiadanym prawie

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam -
mgr inż. Eleonora Maria Puzo
N. Upr. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane , w zakresie wynikającym z uzgodnionego projektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Głównyżce złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.



[Handwritten signature]
Wójt Gminy Głównyżce

Otrzymują:

1. Zakład Projektowanie Nadzory, Inwestycje mgr inż. Eleonora Puzo

Szczuczarz 21 78-630 Człopa.


2. a / akta

Decyzja niniejsza stała się ostateczna
w dniu 14.04.2015r.
podpis [Signature]
Głównyżce, dnia 14.04.2015r.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r(t.j. Dz.U. Z 2012 r. poz.1282 z późn.zm.)- załącznik do ustawy cz.III ust.44 pkt. 2 rubryka 4 pkt.9

Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam -
mgr inż. Eleonora Maria Puzo
Nr upraw. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, chłodniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych

23.06.2015r.



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e

tel. 0-59-842-07-30
tel. 0-59-842-02-69

ZDP.GIU.435.109.2015

Słupsk, dnia 14.12.2015r.

*Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje”
mgr inż. Eleonora Puzo,
Szczuczarsz 21,
78-630 Człopa*

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje, że w celu pozytywnego rozpatrzenia projektu „budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tłoczniami, pompowniami ścieków” w ciągu dróg powiatowych Nr 1179G (dz. 552, obr. Pobłocie, gm. Głównyzyce) i Nr 1180G (dz. 546, 590, obr. Pobłocie, dz. 221, obr. Cecenowo, dz. 6/1, 7, obr. Wolinia, gm. Głównyzyce) należy nanieść następujące zmiany w przedmiotowym projekcie:

- przejścia poprzeczne pod jezdnią zaprojektować w rurach ochronnych metodą przewiertu sterowanego,
- odległość sieci od krawędzi drogi w odległości nie mniejszej niż 1,50m (w przypadku zlokalizowania studni w poboczu odległość od krawędzi jezdni min. 1,50 m od brzegu pokrywy),
- w przypadku lokalizacji sieci konstrukcji jezdni należy zaprojektować wykonanie nakładki bitumicznej na całej szerokości jezdni w dwóch warstwach, tj. wyrównawczej i ścieralnej. Sposób wykonania konstrukcji uzgodnić z ZDP w Słupsku,
- w przypadku lokalizacji sieci w chodnikach roboty zaprojektować jako bezwykopowe – metodą przewiertu. W przypadku robót wykonywanych metodą wykopu otwartego zaprojektować odtworzenie chodnika na całej szerokości z nowych prefabrykatów (na odcinku prowadzonych robót). Chodnik należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem w/w odsączającej z piasku, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i podsypki cementowo – piaskowej. Sposób wykonania konstrukcji uzgodnić z ZDP w Słupsku

Z poważaniem:

Otrzymują:

1. Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje” mgr inż. Eleonora Puzo,
ul. Osiedle Piastowskie 6/1, 76-600 Wałcz
2. a/a

*Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam -*

Sporządziła:
Arlena Pasamonik, tel. (059)846-89-20

mgr inż. Eleonora Puzo
Nr Upr. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienie budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, chłodzących, grzewczych i kanalizacyjnych